

Распорный винт необходим для обеспечения зазора между трубами и другими фитингами. Распорные винты предназначены для стальных труб и труб из нержавеющей стали. Отдельно заказываются винты для каждой струбцины и основного блока.

Номер детали	Тип	Модель центратора	Вес, кг
DA-570	Углеродистая сталь	D231, D249-LT, D232-LT	0,1250
DA-570S	Нержавеющая сталь	D231SS, D249-LTSS, D232-LTSS, D250SS	0,1250
DB-570	Углеродистая сталь	D232, D233-LT, D235-LT	0,1249
DB-570S	Нержавеющая сталь	D232SS, D233-LTSS, D235-LTSS, D249SS	0,1249
DC-570	Углеродистая сталь	D233, D234, D235, D2360,18	0,1235
DC-570S	Нержавеющая сталь	D233SS, D234SS, D235SS, D236SS	0,1235



Распорный винт на центраторе позволяет сварщику получить и держать необходимый зазор при выравнивании труб и фитингов.

## Распорные винты центраторов, основной блок, универсальная струбцина

Номер детали	Тип	Модель центратора	Вес, кг
DA-870	Углеродистая сталь	D231, D232-LT, D249-LT	0,1250, D2250
DA-870S	Нержавеющая сталь	D231SS, D232-LTSS, D249-LTSS, D250SS, D2250SS	0,1250
DB-870	Углеродистая сталь	D232, D233-LT, D249, D235-LT, D2249	0,1250
DB-870S Stainless	Нержавеющая сталь	D232SS, D233-LTSS, D249SS, D235-LTSS, D2249SS	0,1250
DC-870	Углеродистая сталь	D233, D234, D235, D2360	0,1235
DC-870S	Нержавеющая сталь	D233SS, D234SS, D235SS, D236SS, D2235SS	0,1235



Распорный винт основного блока (универсальная струбцина)



Распорный винт струбины

## Боксы хранения центраторов

Номер детали	Боксы для моделей	Диаметр центратора, мм	Количество, шт
<b>D861</b>	D231, D231S	25–168	
Цепной с одним упорным винтом	406 и 476	191	2
	D232-LT, D232-LTSS	89–530	
Легкий с одним упорным винтом			
<b>D862</b>	D232, D232SS, D249, D249S	219–326	
Цепной с одним и двумя упорными винтами	737 и 849	349	12
	D2235, D2235SS, D2249S, D2249SS	19-920	
Универсальный цепной			
	D233, D233S, D235, D235SS	920	
Цепной с одним и двумя упорными винтами			
	D234, D234SS, D236, D236SS	420	
Цепной с одним и двумя упорными винтами			
	D233-LT, D233-LTSS, D235-LT, D235-LTSS	920	
Легкий с одним и двумя упорными винтами			
<b>D863</b>	D250, D250S	25–168	
С двумя упорными винтами	506×216×222		4
	D2250, D2250SS	25–168	
Универсальный цепной			
	D249-LT, D249-LTSS	89–426	
Легкий с двумя упорными винтами			



Выпускаются боксы хранения трех размеров с ручкой и замком.